

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Termék Neve:	TN-9000 Toner
Felhasználás:	Ez a termék a Brother Industries, Ltd. lézernyomtatóihoz, többfunkciós készülékeihez és faxaihoz készült festékkazettákban használt fekete toner. A festékkazettát a Brother által szállított állapotban és a meghatározott termékekhez szabad használni. Az anyagbiztonsági adatlapon szereplő információ csak a Brother által meghatározott használatra vonatkozik.
Gyártó/termelo:	Brother Industries, Ltd. 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Telefon Információ: +81-52-824-2735
Importálja Egyesült Államok:	Brother International Corporation P.O. Box 6911, 100 Somerset Corporate Boulevard, Bridgewater, NJ 08807-0911, USA Telefon Információ: +1-800-284-4329
Importálja Kanada:	Brother International Corporation (Canada) Ltd. 1 Hotel de Ville, Dollard des Ormeaux, Quebec, H9B 3H6, Canada Telefon Információ: +1-514-685-0600
Importálja Európa:	Brother International Europe Ltd. Brother House, 1 Tame Street, Guide Bridge, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK Telefon Információ: +44-161-330-6531
Importálja Ausztrália:	Brother International (Aust.) Pty. Ltd. ACN 001 393 835 Level 3, Building A, 11 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia Telefon Információ: +61-2-9887-4344
Segélyhívó Telefonszáma:	CHEMTREC +1-703-527-3887 (Nemzetközi) +1-800-424-9300 (Észak-Amerika) Csak Franciaországra: Méregtelenítő központ telefonszáma: ORFILA +33-1-45-425-959
E-mail cím információkéréshez:	sds.info@brother.co.jp

2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Potenciális egészségügyi hatások túlzott hatásnak kitettség esetén:	A kitettség módja: bőrre kerülés, szembe kerülés, Belélegzés (Por). Minimális légúti irritáció előfordulhat a nem mérgező por nagy mennyiségben történő belélegzése esetén. A hobomlás mérgező és ingerlo hatású gozőket szabadít fel. Égési termékek: Lásd a, Részt: 10.
----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potenciális egészségügyi hatások:

A kitettség módja:
bőrre kerülés, szembe kerülés, Belélegzés (Por).

Belélegzés (Por). Nagy mennyiségeknél:
Ingerelheti a légzőrendszert.
Következmények és tünetek. - Fokozott légzési nehézség. Tüsszentés. Köhögés.
A terméket a meghatározott módon használja a kitettséget okozó porszivárgás megakadályozására.

Bőrre Kerülés:
Sajátosan jellemző hatásait vagy tüneteit nem jelentették illetve nem ismertek.

Szembe Kerülés:
Szemirritációt okozhat. A terméket a meghatározott módon használja a kitettséget okozó porszivárgás megakadályozására.

Lenyelés:
Gyomorfájdalmat okozhat. Valószínűtlen mérgeződési mód.

Különleges/speciális Veszélyek:

Robbanóképes porfelhőt képezhet a levegőben.

Európai Unió Besorolása:

Nem veszélyes anyagként osztályozva a 1999/45/EC EU-irányelv szerint

Ausztráliai besorolás:

Nem veszélyes anyagként osztályozva a NOHSC (Nemzeti Munkaegészségügyi és Munkavédelmi Bizottság) feltételei szerint.

3. az ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Kémiai elnevezése: Sztirénakrilát toner (Keverék).

Kémiai elnevezése	CAS (Chemical Abstracts Service) szám	EK (Európai Közösség) szám	%W/W	EU veszélyt jelző szimbólumok	EU Kockázati Mondatok
Sztirénakrilát kopolimer	Bizalmas	Nem alkalmas.	45 - 55	Nincs osztályba sorolva.	Nincs osztályba sorolva.
Vas-oxid	1317-61-9	215-277-5	45 - 55	Nincs osztályba sorolva.	Nincs osztályba sorolva.
Szilikon-dioxid (amorf)	7631-86-9	231-545-4	1 - 3	Nincs osztályba sorolva.	Nincs osztályba sorolva.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános: Ha a tünetek nem múlnak, forduljon orvoshoz.

Belélegzés: Azonnal forduljon orvoshoz. Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat.

Bőrre Kerülés: Azonnal vegyék le a szennyezett ruhadarabokat és mossák le az érintett bőrfelületet bő vízzel vagy szappannal és vízzel.

Szembe Kerülés: Forduljon orvoshoz. Amennyiben az anyag szembe kerül, a szemet azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 15 percen keresztül.

Lenyelés: Azonnal forduljon orvoshoz. Mossa ki a páciens száját vízzel és itasson vele 200-300 ml (fél pint) vizet.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltáshoz Használható Szerek: Az oltás lehetőleg száraz vegyszerrel történjen, Szén-dioxid, Vízpermet.

Nem Megfelelő Oltó Közeg: Ne használjon vízsugarat.

Termék Neve
TN-9000 Toner

Verziószám: 2
SDS-szám: TN-9000-01-EUUSOTHER

Speciális tűzoltási eljárások: Ne használjon magas nyomású vizet a porfelhő-képződés és a tűzből származó hamu szétterjedésének megakadályozására. Használjon szénmonoxidhoz és széndioxidhoz alkalmas légzőkészüléket. Viseljen túlnyomásos légzőkészüléket (SCBA) a tűzoltási tevékenység támadási fázisában és zárt vagy rosszul szellőzött területeken közvetlenül a tüzeset után végzett takarítási munkák alkalmával. A megfelelő légzőkészülékkel nem rendelkező személyeknek el kell hagyniuk a területet az égésből származó mérgező gázok jelentős mértékű belégzésének elkerülésére.

Nem szokványos tűz- és robbanásveszély: Robbanóképes porfelhőt képezhet a levegőben. Égési termékek: Lásd a, Részt: 10.

Robbanási határok: Nincs adat.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes Védelem: Kerülje el a por képződését. Az anyag porát nem szabad belélegezni. Egy alkalmas porálarc vagy A/P típusú szűrővel ellátott gázálarc megfelelő lehet.

Környezetvédelmi elővigyázatosságok: Elozze meg az anyag csatornába jutását. Ellozze meg a mosás felszíni vízcsatornába jutását.

Eljárások a feltisztításra: A kiömlött tonert törölje fel vagy porszívóval távolítsa el, és óvatosan vigye a lezárt tárolóedénybe. Lassan törölje le a tisztításkor keletkező por mennyiségének csökkentésére. Porszívó használatakor a motornak porrobbanás ellen védettnek kell lennie.

A tasak vagy a szűrő pórusainak mérete miatt fennáll a porszívóba kerülő nagyon finom részecskék levegőbe kerülésének veszélye.

ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK - Lásd a, Részt: 13.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

A szerrel való munka közben: Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülje el a porképzést. Kerülje el a por nagy koncentrációban történő belélegzését. Kerülni kell a szembejutást.

Eljárás veszélyes anyag esetén: Gyermekek kezébe nem kerülhet. Tartsa távol a az oxidáló szerektől.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Munkaegészségügyi Kitétségi Határok:

ANYAG	CAS (Chemical Abstracts Service) szám	OSHA PEL	ACGIH TLV	EU IOELV
Szilikon-dioxid (amorf)	7631-86-9	20mppcf 80(mg/m ³)/%SiO ₂	Egy(ik) sem.	Egy(ik) sem.

Kiegészítő információ: USA OSHA PEL (TWA): 15 mg/m³ (Összes por) 5mg/m³ (Belélegezhető részecske).
ACGIH TLV (TWA): 10 mg/m³ (Beszippantható részecskék) 3 mg/m³ (Belélegezhető részecskék).

Környezetterhelési Szabályozók: Rendszerint nem szükséges.

Szellőzés: Normál használat mellett jó általános szellőzést kell biztosítani.

Személyes Védelem: Rendszerint nem szükséges. A normál üzemenlési körülményektől eltérő feltételek mellett történő alkalmazás (pl. jelentős mennyiségű kiömlés) esetén a következőket kell alkalmazni:

Szem/arc: Védoszemüveg.
Bőr: Védőkesztyű.
Légzőkészülékek: Porálarc. (Nagy méretű kiömlések: Légzőkészülék).

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

pH (érték):	Nem alkalmas.
Megjelenési forma:	Por.
Szín:	Fekete.
Szag/illat:	Enyhe műanyag szag.
Forráspont (°C):	Nem alkalmas.
Olvadáspont (°C):	100 - 150 (Lágyuláspont)
Gőznyomás (Pascal):	Nem alkalmas.
Fajsúly:	1.4 - 1.8
Viszkozitás (mPas):	Nem alkalmas.
Lobbanáspont (°C):	Nem alkalmas.
Robbanási Tulajdonságok:	Robbanóképes porfelhőt képezhet a levegőben.
Kevésbé tűzveszélyes Por Osztály:	Nem kevésbé tűzveszélyes. (Vizsgálati mód: Irányelv 92/69/EEC, A10)
Gőzsűrűség (Levegő = 1):	Nem alkalmas.
Megoszlási Hányados (n-Oktanol/víz):	Nincs adat.
Relatív Párolgási Arány (butil-acetát=1):	Nem alkalmas.
Oxidáló Tulajdonságok:	Nincs adat.
Oldhatóság (Víz):	Elhanyagolható.
Oldhatóság (más közegben):	Toluolban és xilolban részben oldható.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Kémia Stabilitás:	Stabil.
Az elkerülés feltételei:	Hőhatástól távol tartandó. Kerülje el a dörzsölést, szikrákat és minden olyan mást ami gyulladást okozhat.
Kerülendő anyagok:	Erős oxidálószeresek.
Veszélyes Bomlástermék(ek):	Tartalmaz/magában foglal: Szén-monoxid, Szén-dioxid és Nitrogén-oxidok.
Veszélyes polimerizáció:	Nem fog bekövetkezni.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ez a becslés a hasonló termékekről hozzáférhető információin alapul.

Lenyelés:	Heveny/Akut. LD ₅₀ > 5000mg/kg
Belélegzés:	LC ₅₀ > 5.25 mg/l
Bőrre Kerülés:	Nem ingerlő/irritáló.
Szembe Kerülés:	Enyhén irritáló a szemre.
Mutációs képesség:	Negatív. (Ames-teszt)
Bőrzékenységi:	Nem bőr-szenszibilizáló. (LLNA)

Ennek a terméknek az összetevőit nem minősítették karcinogén anyagoknak az IARC leírások, az NTP és az OSHA szerint.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ez a becslés a hasonló termékekről hozzáférhető információin alapul.

Mérgező Hatás:	AKUT MÉRGEZŐ HATÁS Hal: 96 hr LL ₅₀ >1000mg/l (WAF) Rákképzés 48hr EL ₅₀ >1000mg/l (WAF) Alga: EbL50 (72hr) ErL50 (0-72) >1000mg/l (WAF)
Környezeti Sorsa és Eloszlása:	Nincs adat.

Termék Neve
TN-9000 Toner

Verziószám: 2
SDS-szám: TN-9000-01-EUUSOTHER

Tartóssága és Lebomlása: Nincs adat.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Ne dobja a tonert vagy a tonerkazettát tűzbe, mert ez a tűz szétterjedését okozhatja, ami növeli az égési sérülések kockázatát. A tonerkazettákat pormentes és robbanásbiztos környezetben darabolja fel. A szétoszlott finom részecskék a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek.

Az ártalmatlanítást a szövetségi, állami és helyi szabályok szerint végezze.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ENSZ szám: 2807
Osztály: 9
ENSZ Csomag, Csoport: Egy(ik) sem.
Szabályszerű Áruelnevezés: Magnetizált anyag.

13 vagy több ilyen termék légi úton történő együttes szállítására a magnetizált anyagokra vonatkozó előírások érvényesek.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Egyesült Államok: Ebben a termékben előforduló összes vegyianyag eleget tesz a TSCA előírásainak és a szabályozásának, beleértve a TSCA 5 szakaszát (Raktározási előírások).

Európai Unió: Nem rangsorolt mint szállítás/felhasználás szempontjából veszélyes anyag. (1999/45/EC, 67/548/EEC)
Veszélyességi Szimbólum, Kockázati Mondatok, Biztonsági Mondatok: Nincs hozzárendelés.

Kanada: WHMIS: Nem alkalmas. (Gyártott termék)

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A következő részek módosításokat vagy új megállapításokat tartalmaznak. Minden szakasz.

Kiegészítő információ: Az információ csak erre a termékre vonatkozik. Érvénytelen lehet, ha más anyagokkal kombinálva vagy más folyamatokban kerül felhasználásra, az információ alapját az előkészítés (felülvizsgálat) időpontjában érvényes legfrissebb ismereteink képezik.

Referencia:

- U.S. 29CFR Part 1910
- ACGIH Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices
- EU Directive 91/322/EEC and 2000/39/EC
- IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans World Health Organization
- NTP 11th Report on Carcinogens

Termék Neve
TN-9000 Toner

Verziószám: 2
SDS-szám: TN-9000-01-EUUSOTHER

Rövidítések:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR: European Agreement concerning the International carriage of Dangerous goods by Road (EU)
DOT: Department Of Transportation (US)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
HCS: Hazard Communication Standard (US)
IARC: International Agency for Research on Cancer
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Value
NOHSC: National Occupational Health and Safety Commission (Australia)
NTP: National Toxicology Program (US)
OSHA: Occupational Safety and Health Administration (US)
PEL: Permissible Exposure Limit
RID: Regulations concerning the International carriage of goods by Rail (EU)
TLV: Threshold Limit Value (ACGIH)
TSCA: Toxic Substances Control Act (US)
WHMIS: Workplace Hazardous Material Information System (Canada)