

Serie | 8 Páraelszívók
DWF97RV60
Kürtös páraelszívó, 90 cm
Síkernyős design
fekete üvegernyővel

A
Síkernyős elszívó: mindig az edényein tarthatja a szemét ezzel a kiváló készülékkel.

- **7 szegmenses kijelző, univerzális kezelőgyűrűvel:** a beállítások és a lámpa könnyen kapcsolhatók a gyűrű elforgatásával.
- **Elszívási teljesítmény:** a 730 m³/h biztosítja az optimális konyhai levegőminőséget.
- **Home Connect:** háztartási készülékek okoskapcsolattal, a még egyszerűbb mindennapi életért (kizárólag azokban az országokban, ahol a Home Connect szolgáltatás elérhető).
- **PerfectAir szenzor:** automatikus vezérlés, a lehető leghalkabban, a lehető legnagyobb teljesítményért.
- **Kifejezetten halk:** maximális elszívási teljesítmény, minimális zajszint mellett.

Műszaki adatok

Kürtő színe :	Rozsdamentes acél
Kiviteli mód :	Kémény
Engedélyező okirat :	CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	130
Készülékmagasság kürtő nélkül (mm) :	430
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött :	450
Nettó súly (kg) :	23,0
Vezérlési mód :	Elektronikus
Sebességi fokozatok száma :	3-fokozatú + 2 intenzív
Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód (m ³ /h) :	420
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód :	520
Max. elszívókapacitás - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m ³ /h) :	290
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód (m ³ /h) :	730
Lámpák száma (db) :	2
Zajszint (dB (A) re 1 pW) :	57
Szellőző kivezetőcsonek átmérője (mm) :	120 / 150
Zsír szűrő anyaga :	Mosható alumínium
EAN-kód :	4242002946580
Teljesítményigény (W) :	146
Biztosíték :	10
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	60; 50
Dugós csatlakozó típusa :	EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód :	Falra szerelhető szabadonálló


Különleges (megvásárolható) tartozék

DSZ5201 : CleanAir aktívszén-szűrő

Serie | 8 Páraelszívók

DWF97RV60

Kürtös páraelszívó, 90 cm

Síkernyős design

fekete üvegernyővel

Síkernyős elszívó: mindig az edényein tarthatja a szemét ezzel a kiváló készülékkel.

Változat:

- Kürtös páraelszívó
- 90 cm
- Készülék színe: fekete
- Üveg felület: fekete üveg, nyomtatott
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Kürtő nélküli használat is lehetséges
- Belső keringtetéses üzemmódhoz CleanAir modul (külön megvásárolható tartozék) szükséges
- Falra szerelhető páraelszívó
- Távoli felügyelet és vezérlés (csak azokban az országokban, ahol a Home Connect szolgáltatás elérhető)
- Főzőlapról irányítható páraelszívó vezérlés (megfelelő főzőlappal)

Kivitel:

- Teljesen automata elszívó
- Könnyen falra szerelhető
- PowerBoost pozíció
- TouchControl vezérlés, Univerzális kezelőgyűrű az elszívási sebességekre és a lámpára
- Elektronikus vezérlés
- TouchControl vezérlés, Univerzális kezelőgyűrű (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív), valamint LED kijelzés, 2X7 szegmenses kijelző

Működés és teljesítmény:

- 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
- Az automatikus utánfutási idő beállítható 1-99 perc között
- 2 elszívási terület: elől és alul
- Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
- Belső részek: könnyen tisztítható

Üzemmódok

- Gáz főzőlapokkal nem üzemeltethető!
- Levegő minőség érzékelő
- Fényerőszabályzó funkció
- Softlight

Környezet és biztonság:

- Energiatakarékos BLDC technológia
- 2 nagy teljesítményű ventilátor, Energiatakarékos BLDC technológia
- 2 x 3W LED
- Fényerő: 460 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Az elszívási teljesítmény egyenletes eloszlása
- A fém zsírszűrő illetve a szénzsűrő telítettségének jelzése

Komfort:

- Fém-zsírszűrő, Üveg felület
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretek:

- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzácsomagolva)
- Visszáramlás-gátlóval
- Csatlakozási érték: 146 W
- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtös (MaxSzéxMé): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Méretek, CleanAir modul használatával (MaxSzéxMé): 1209 x 890 x 263 mm - külső kéménnyel
1279-1549 x 890 x 263 mm - teleszkópos kéménnyel
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtő nélkül (MaxSzéxMé): 550 mm x 890 x 263 mm

Technikai információk:

- Teljesítmény az EN 61591 Ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 420 m³/h, intenzív fokozaton 730 m³/h
- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591szerint, max. 420 m³/h
- Max. elszívóképesség: 420 m³/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591szerint mérve
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
maximális normál fokozaton: 420 m³/h, intenzív fokozaton: 730 m³/h
- Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványok szerint
maximális normál fokozaton, kivezetéses üzemmódban: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
- Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban:
Legmagasabb fokozaton: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
Intenzív fokozaton: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
- Maximális elszívási teljesítmény: 730 m³/h
- Elszívási teljesítmény belső keringtetéses üzemmódban:
Max. normál használat esetén: 290 m³/h
Intenzív: 520 m³/h
- Zajszintek, belső keringtetéses üzemmódban:
Max. normál használat: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
Intenzív: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)

Serie | 8 Páraelszívók

Energiacímke:

- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos éves energiafogyasztás: 37.2 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 44/57 dB
- TouchControl vezérlés, Univerzális kezelőgyűrű, LED kijelzés, 2X7 szegmenses kijelző
- TouchControl vezérlés, Univerzális kezelőgyűrű: 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
- Elektronikus vezérlés, TouchControl vezérlés, Univerzális kezelőgyűrű, LED kijelzés, 2X7 szegmenses kijelző
- 7 szegmenses kijelző, univerzális vezérlőgyűrűvel
- DWF97RV60

Az EU 65/2014 rendelete alapján

