

Serie | 4 Páraelszívók

**DWK67HM60**  
**Kürtös páraelszívó, 60 cm**  
**Döntött üvegernyős kivitel**  
**fekete üvegernyővel**



**Döntött ernyős páraelszívó: optimális megoldás, hogy mindig lássa edényeit.**

- **TouchSelect vezérlés:** gyorsan és egyszerűen, egy ujjal kiválasztható beállítások és fényerő.
- **Elszívási teljesítmény:** a 660 m3/h biztosítja az optimális konyhai levegőminőséget.
- **Kifejezetten halk:** maximális elszívási teljesítmény, minimális zajszint mellett.
- **Könnyen tisztítható belső tér:** rejtett csavarok és kábelek valamint lekerekített szélek, azok teszik a tisztítást egyszerűvé.
- **"A" energiahatékonysági osztály:** maximális elszívási teljesítmény minimális fogyasztás mellett.

**Műszaki adatok**

Kürtő színe :	Rozsdamentes acél
Kiviteli mód :	Kémény
Engedélyező okirat :	CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	130
Készülékmagasság kürtő nélkül (mm) :	323
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött :	450
Minimális magasság gázfőzőlap fölött :	600
Nettó súly (kg) :	18,0
Vezérlési mód :	Elektronikus
Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód (m3/h) :	400
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetési (aktívszenes) üzemmód :	570
Max. elszívókapacitás - légkeringetési (aktívszenes) üzemmód (m3/h) :	380
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód (m3/h) :	660
Lámpák száma (db) :	2
Zajszint (dB (A) re 1 pW) :	57
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) :	120 / 150
Zsírszűrő anyaga :	Mosható alumínium
EAN-kód :	4242002946696
Teljesítményigény (W) :	263
Biztosíték :	10
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50; 60
Dugós csatlakozó típusa :	EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód :	Falra szerelhető szabadonálló



**Különleges (megvásárolható) tartozék**

DSZ5201 : CleanAir aktívszén-szűrő

## Serie | 4 Páraelszívók

### DWK67HM60

#### Kürtös páraelszívó, 60 cm

#### Döntött üvegernyős kivitel

#### fekete üvegernyővel

### Döntött ernyős páraelszívó: optimális megoldás, hogy mindig lássa edényeit.

#### Változat:

- Kürtös páraelszívó
- 60 cm
- Készülék színe: fekete
- Üveg felület: fekete üveg, nyomtatott

#### Kivitel:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Kürtő nélküli használat is lehetséges
- Belső keringtetéses üzemmódhoz CleanAir modul (külön megvásárolható tartozék) szükséges
- Falra szerelhető páraelszívó
- Könnyen falra szerelhető

#### Működés és teljesítmény:

- TouchControl vezérlés az elszívási sebességekre és a lámpára
- Elektronikus vezérlés
- TouchControl vezérlés (3 normál és 1 intenzív teljesítményszint), valamint LED kijelzés
- Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- Belső részek: könnyen tisztítható
- Kétcsatornás nagyteljesítményű ventilátor
- Energiahatékony motor
- 2 x 1,5W LED
- Fényerő: 90 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K

#### Üzemmódok

- 3 normál és 1 intenzív teljesítményszint
- 2 elszívási terület: elöl és alul
- Az elszívási teljesítmény egyenletes eloszlása

#### Komfort:

- Fém-zsírszűrő, Üveg felület
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

#### Technikai információk:

- Teljesítmény az EN 61591 Ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatonál 400 m<sup>3</sup>/h, intenzív fokozaton 660 m<sup>3</sup>/h
- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591szerint, max. 400 m<sup>3</sup>/h
- Max. elszívóképesség: 400 m<sup>3</sup>/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591szerint mérve
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:  
maximális normál fokozaton: 400 m<sup>3</sup>/h, intenzív fokozaton: 660 m<sup>3</sup>/h
- Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványok szerint  
maximális normál fokozaton, kivezetéses üzemmódban: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
- Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban:  
Legmagasabb fokozaton: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)  
Intenzív fokozaton: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
- Maximális elszívási teljesítmény: 660 m<sup>3</sup>/h
- Elszívási teljesítmény belső keringtetéses üzemmódban:  
Max. normál használat esetén: 380 m<sup>3</sup>/h  
Intenzív: 570 m<sup>3</sup>/h
- Zajszintek, belső keringtetéses üzemmódban:  
Max. normál használat: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)  
Intenzív: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
- Csatlakozási érték: 263 W

#### Méretek:

- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzácsomagolva)
- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 929-1199 x 590 x 499 mm
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtös (MaxSzéxMé): 989-1259 x 590 x 499 mm
- Méretek, CleanAir modul használatával (MaxSzéxMé):  
1119 x 590 x 499 mm - külső kéménnyel  
1189-1459 x 590 x 499 mm - teleszkópos kéménnyel
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtő nélkül (MaxSzéxMé): 453 mm x 590 x 499 mm

#### Energia címke:

- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos éves energiafogyasztás: 52.5 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: C
- Zajszint (minimum/maximum): 48/57 dB

#### Környezet és biztonság:

- TouchControl vezérlés, LED kijelzés
- TouchControl vezérlés: 3 normál és 1 intenzív teljesítményszint
- Elektronikus vezérlés, TouchControl vezérlés, LED kijelzés
- DWK67HM60

Az EU 65/2014 rendelete alapján

