

Epson LX-1350

ADATLAP



A megbízható Epson LX-1350 meghibásodások közötti üzemideje 10 000 óra, ezért ideális a leporellót és többpéldányos papírokat igénylő irodai alkalmazásokhoz.

Az LX-1350 nagyon gazdaságos működésű, egy szalaggal 4 millió karakter nyomtatható ki, és alacsony az energiafogyasztása is. Alvó módban alig 1,1 W, működés közben pedig 33 W a fogyasztása, és a kiváló energiahatékonysága miatt rendelkezik ENERGY STAR-tanúsítvánnyal is.

A nyomtató könnyen csatlakoztatható, hiszen rendelkezik párhuzamos, soros és USB csatlakozókkal, és kompakt felépítésének és kábelelrendezésének köszönhetően könnyen elhelyezhető íróasztalon is.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Megbízható**
Meghibásodások között átlagosan 10 000 üzemóra
- **Energiahatékony**
1,1 W készenlétben, 33 W bekapcsolva
- **Gazdaságos**
4 millió karakteres szalagkapacitás
- **Könnyen integrálható**
Párhuzamos, soros és USB csatlakozók
- **Kompakt kialakítás**
Asztalra helyezhető

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Tűk száma	9 tű
Oszlopok száma	136 oszlopok

NYOMTATÁS

Nyomtatási sebesség	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 karakter/s, 12 cpi: 357 karakter/s, Draft: 10 cpi: 260 karakter/s, 12 cpi: 312 karakter/s, NLQ: 10 cpi: 65 karakter/s, 12 cpi: 78 karakter/s
Vonalkódok	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Áttűtés	4 és egy eredeti
Nyomtatási felbontás	240 x 144 dpi

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	A típusú USB 2.0, Kétirányú párhuzamos, RS-232
-------------	--

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírbehúzás	Külön lapok hátul, Végtelenített papír hátul, Papírkiadás hátul
Papírformátumok	Ívpapír (egy- és többretegű), Leporelló (egy- és többretegű), Címkék (egy- és többretegű), Tekercspapír, Borítékok
Papírvastagság végtelenített papír	0,065 mm - 0,39 mm
Papírvastagság többrészes	0,14 mm - 0,39 mm
Papírvastagság egy ív	0,065 mm - 0,14 mm

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	33 Watt, 1,1 Watt (készenléti üzemmódban)
Tápfeszültség	AC 220 V - 240 V
Energy Star	Igen
Termék méretei	546 x 275 x 164 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	6,6 kg
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás 5°C - 35°C
Kompatibilis operációs rendszer	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Server 2008 R2, Windows XP
Mellékelt szoftverek	Epson Status Monitor
Meghibásodások közti átlagos idő (MTBF)	10.000 Óra
Nyomtatófej élettartama	400 Millió leütés/Szál
Hangnyomás	Működés közben: 53 dB (A)
Memória	128 kB Mellékelve
Szalag kiadósság	4000000 Jelek Fekete Draft

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	ESC/P, IBM PPDS
Bemeneti adatpuffer	128 kB

EGYÉB

Garancia	24 hónap Bevitel Optional warranty extension available
----------	---

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CD24301
Vonalkód	8715946540504
Méreték egyedi csomagolás	380 x 640 x 240 mm
Doboz súlya	7,7 kg
db	1 Egységek
Származási ország	Indonézia
Palettaméret	27 db

Epson LX-1350

A DOBOZ TARTALMA

- Nyomtató
- Beállítási utasítás
- Használati utasítás (CD)
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Szoftver (CD)
- Garancia dokumentum
- Tápkábel
- Színsáv

FOGYÓANYAGOK

- SIDM Black Ribbon Cartridge for LX-1350, LX-1170II, LX-1170 (C13S015642)
C13S015642

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Takaracspapír-tartó
C12C811141

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

1. Globálisan értékesített darabszám, IDC

EPSON®

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.